


## Płytki druk. - EH 45F/16 DEV-PCB - 2202552

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Płytki z rastrem perforowanym do EH 40 FLAT DEV-KIT; do złączek MKDS-5,08; nadaje się do ręcznego lutowania



### Właściwości produktu

- Obwód drukowany perforowany rastrowo do samodzielnego montażu
- Powierzchnia montażowa ok. 1600 mm<sup>2</sup>
- Wymiar rastra perforacji: 2,54 mm

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	
GTIN	4055626142678
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,011 kg
Numer taryfy celnej	85340011
Kraj pochodzenia	Dania

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Materiał obudowy	FR 4-21
Kolor	zielony

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	110 °C
-------------------------------	--------

#### Wymiary

Wymiar rastra	2,54 mm
	5,08 mm

#### Dane techniczne

## Płytko druk. - EH 45F/16 DEV-PCB - 2202552

### Dane techniczne

#### Dane techniczne

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

#### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27379201
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

#### ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

#### UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------