

Zaślepka - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE - 1441095


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą, do gniazd M8, z oczkiem mocującym 11,5 mm

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 046356 501477
GTIN	4046356501477
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,002 kg
Numer taryfy celnej	39235090
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Stopień ochrony	IP65
	IP67

Materiał

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PA 66 GF
Materiał uszczelki	NBR
Dodatkowe informacje dotyczące materiałów	PUR (taśma przytrzymująca)

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkownika zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
------------	--

Zaślepka - PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE - 1441095

Dane techniczne

Environmental Product Compliance

	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
--	---

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27379218
eCl@ss 9.0	27379218

ETIM

ETIM 3.0	EC000032
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC002040
ETIM 6.0	EC002040

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501