

Obudowa - HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - 1419278

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Obudowa do zabudowy D7, z pałąkiem wzdłużnym, Materiał: PA, materiał pokrywy ochronnej: PA, Wysokość: 25,5 mm, Dławnica kablowa: bez, Króciec: nie, Osłona: tak, Standard, do wkładek męskich

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	
GTIN	4055626160283
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,020 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Chiny

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	25,5 mm
Szerokość	34,2 mm
Długość	24,2 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony obudowy (IP)	IP66
Stopień ochrony obudowy (NEMA)	12 (UL 50)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C

Informacje ogólne

Wskazówka	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
Rozmiar	D7
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Kolor	czarny
Rodzaj ryglowania	z pałąkiem wzdłużnym

Obudowa - HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - 1419278

Dane techniczne

Informacje ogólne

Dławnica gwintowana	bez
Pokrywy ochronne	tak
Materiał obudowy	PA
Materiał ryglowania	PA
materiał pokrywy ochronnej	PA

Rysunki

Rysunek
wymiarowy

Otwór
montażowy

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27269202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------