

Zapasowa matryca - CF 500/DIE RC 10 - 1212244

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Matryca do automatu zaciskowego CF 500, do izolowanych końcówek kabli (C-RC... iC-FC...) 0,5 - 10 mm²

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356450027
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,067 kg
Numer taryfy celnej	84799080
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Wymiary

Średnica kabla	0,9 mm ... 3,7 mm
----------------	-------------------

Informacje ogólne

Zaprasowanie	Crimp Indent
średnica min.	0,5 mm ²
średnica max	10 mm ²

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21043290
eCl@ss 5.1	21059090

Zapasowa matryca - CF 500/DIE RC 10 - 1212244

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 6.0	17130101
eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	21049090
eCl@ss 9.0	21049090

ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC001282
ETIM 6.0	EC001282

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
