

Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków - GBS 5-25X5 - 0829126

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Grupowa tabliczka oznaczeniowa, zatrzaskiwana na środku złączy z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, Push-in- i szybkozłącznymi, opisywana paskami etykiet 24 x 4 mm lub ręcznie pisakiem B-STIFT, na stopie ZB 5

Właściwości produktu

- Zatrzaskiwany we wszystkich złączach z dużym środkowym wpustem na tabliczkę
- Wielkopowierzchniowy opis wykonuje się za pomocą etykiet albo ręcznie pisakiem B-STIFT albo X-PEN
- Ergonomiczne oznaczanie grupowe bezpośrednio na złączu

Dane handlowe

Jednostka opakowania	100 STK
Minimalne zamówienie	100 STK
GTIN	 4 046356 547444
GTIN	4046356547444
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,000 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	25 mm
szerokość (a)	5,2 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

Informacje ogólne

Kolor	szary
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków - GBS 5-25X5 - 0829126

Dane techniczne

Informacje ogólne

Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał	PA
Oznaczenie rodzaju montażu	Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V2
-------------------------	----

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505