

## Gwiazda kodująca - PC - 3040588

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Gwiazda kodująca, Długość: 3 mm, Szerokość: 3 mm, Wysokość: 6 mm, Kolor: czerwone

### Właściwości produktu

- Możliwość zastosowania we wszystkich złączach i łącznikach wtykowych i obudowach podstawowych płytek drukowanych
- Poszczególne elementy kodujące wsuwane są w gniazda w pozycji kodowania, a występ kodujący usuwany jest w odpowiednim miejscu na wtykach

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
Minimalne zamówienie	50 STK
GTIN	 4 017918 832728
GTIN	4017918832728
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,001 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Polska

### Dane techniczne

#### Inf. ogólne

Kolor	czerwone
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

#### Wymiary

Szerokość	3 mm
Długość	3 mm
Wysokość	6 mm

#### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

## Gwiazda kodująca - PC - 3040588

### Dane techniczne

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27141190
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27440203
eCl@ss 9.0	27440203

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002311
ETIM 6.0	EC002311

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	27112301

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

Aprobaty

EAC

---

Aprobaty Ex

---

#### Szczegóły aprobat

## Gwiazda kodująca - PC - 3040588

Aprobaty

EAC



EAC-Zulassung