

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - 1212571

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Końcówka wkrętakowa, szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: 0,8 x 4,0 x 50 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Rysunek pokazuje wariant SF-BIT-SL 1,0x5,5-70

Właściwości produktu

- Narzędzia do wkrętek akumulatorowych SF-ASD21 w różnych wersjach



Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 046356 590068
GTIN	4046356590068
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,008 kg
Numer taryfy celnej	82079030
Kraj pochodzenia	Czechy

Dane techniczne

Wymiary

Grubość ostrza	0,8 mm
szerokość ostrza	4 mm
wysokość ostrza	50 mm

Informacje ogólne

Kolor	srebrny
Konstrukcja	plaski
Materiał	Stopowa stal narzędziowa
Norma testów	Napęd DIN 3126, napęd 3127-1

Normy i przepisy

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - 1212571

Dane techniczne

Normy i przepisy

Norma testów	Napęd DIN 3126, napęd 3127-1
--------------	------------------------------

Rysunki

piktogram



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21044204
eCl@ss 9.0	21044204

ETIM

ETIM 4.0	EC002115
ETIM 5.0	EC002116
ETIM 6.0	EC002116

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701