


Kabel połączeniowy - FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,3 m



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	 4 046356 043984
GTIN	4046356043984
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,021 kg
Numer taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Zewnętrzny płaszcz

płaszcz zewnętrzny, materiał	LSFROH
średnica zewnętrzna	5,5 mm
Średnica zewnętrzna maks.	6,2 mm

Pojedyncze żyły

pojedyncze żyły na moduł	8
pojedyncze żyły, materiał	Skrętka miedziana
pojedyncze żyły, przekrój	0,14 mm ²

Charakterystyka mechaniczna

najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	30 mm
---	-------

Informacje ogólne

Długość przewodów	0,3 m
-------------------	-------

Kabel połączeniowy - FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250

Dane techniczne

Informacje ogólne

Napięcie znamionowe U_N	150 V _{eff}
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5

Palność

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg IEC 60332-3C
Gęstość gazów spalinowych	wg IEC 61034
Bezhalogenowość	wg IEC 60754-1

Normy i przepisy

Gęstość gazów spalinowych	wg IEC 61034
Bezhalogenowość	wg IEC 60754-1
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg IEC 60332-3C

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250591
eCl@ss 4.1	27240409
eCl@ss 5.0	27259207
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27259207
eCl@ss 7.0	27259207
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308

ETIM

ETIM 2.0	EC001262
ETIM 3.0	EC001262
ETIM 4.0	EC001262
ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	EC002599

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121609
UNSPSC 7.0901	26121609
UNSPSC 11	26121609
UNSPSC 12.01	26121609
UNSPSC 13.2	26121604

Kabel połączeniowy - FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
