

Wkrętak - SZK PH3 VDE - 1212536

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, wielkość: PH 3 x 150 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Na rysunku wersja SZK PH2

Właściwości produktu

- Dopuszczenie VDE
- Wkrętaki do śrub z rowkiem krzyżowym z łbem Pozidriv i Philips-Recess

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	 4 046356 589710
GTIN	4046356589710
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,169 kg
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	Czechy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	262 mm
szerokość (a)	40 mm
wysokość ostrza	150 mm

Informacje ogólne

Konstrukcja	Szczelina krzyżakowa
Wykonanie	prosta
Materiał	Stopowa stal narzędziowa
Norma testów	DIN/ISO 8764-1 PH IEC 60900:2004

Normy i przepisy

Wkrętak - SZK PH3 VDE - 1212536

Dane techniczne

Normy i przepisy

Norma testów	DIN/ISO 8764-1 PH IEC 60900:2004
--------------	----------------------------------

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040406
eCl@ss 9.0	21040406

ETIM

ETIM 4.0	EC000144
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	086858
------------------------	--	---	--------

Wkrętak - SZK PH3 VDE - 1212536

Aprobaty

EAC



EAC-Zulassung