

## Adapter - SAC BIT M12-W14 - 1212513


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem sześciokątnym odpowiadającym rozwarości klucza 14 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 585767
GTIN	4046356585767
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,022 kg
Numer taryfy celnej	82079030
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Material	V4A
----------	-----

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

## Adapter - SAC BIT M12-W14 - 1212513

### Klasyfikacje

#### ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC000149

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27113201

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

Aprobaty


EAC

---

Aprobaty Ex

---

#### Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

---