

Wkrętak - SZK PH0 VDE - 1205147

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 0 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się


Na rysunku wersja SZK PH2

Właściwości produktu

- Dopuszczenie VDE
- Wkrętaki do śrub z rowkiem krzyżowym z łbem Pozidriv i Philips-Recess



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	 4 017918 019150
GTIN	4017918019150
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,034 kg
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	Czechy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	161 mm
szerokość (a)	26 mm
wysokość ostrza	80 mm

Informacje ogólne

Konstrukcja	Szczelina krzyżakowa
Wykonanie	prosta
Materiał	Stopowa stal narzędziowa
Norma testów	DIN/ISO 8764-1 PH IEC 60900:2004

Normy i przepisy

Wkrętak - SZK PH0 VDE - 1205147

Dane techniczne

Normy i przepisy

Norma testów	DIN/ISO 8764-1 PH IEC 60900:2004
--------------	----------------------------------

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040406
eCl@ss 9.0	21040406

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000144
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

Wkrętak - SZK PH0 VDE - 1205147

Aprobaty

VDE Zeichengenehmigung



[http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx](http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx)

086858

EAC



EAC-Zulassung