

Wtykowe złącza światłowodowe - PSM-SET-FSMA/4-HCS - 2799487


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Zestaw wtyków F-SMA, do włókien PCF, do samodzielnego konfekcjonowania, składający się z 4 wtyków szybkiego montażu z zabezpieczeniem przed przelaniem



RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 017918 126742
GTIN	4017918126742
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,037 kg
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Informacje ogólne

typ wtyku	F-SMA typ 905, IEC 874-2
włókno światłowodowe	Włókna PCF
Tłumienie	< 2 dB

Normy i przepisy

Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie	wg normy centralnej VW AUDI Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
---	--

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27061001
------------	----------

Wtykowe złącza światłowodowe - PSM-SET-FSMA/4-HCS - 2799487

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27061001
eCl@ss 5.0	27061803
eCl@ss 5.1	27061803
eCl@ss 6.0	27061803
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 8.0	19170122
eCl@ss 9.0	19170122

ETIM

ETIM 2.0	EC001122
ETIM 3.0	EC001122
ETIM 4.0	EC001122
ETIM 5.0	EC001122
ETIM 6.0	EC001122

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	43223310

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC / EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

