

Profil zamykający - APK 1 - 5022795

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Opuszczana osłona umożliwia wraz ze wspornikiem profilowanych pokryw APK-TU i profilem mocującym APK-HP wychylane zakrycie listew złączowych; mocowana zatrzaskowo w profilu mocującym APK-HP, wymiary: 95 x 50 mm

Właściwości produktu

- Możliwość opisania
- Zabezpieczenie przy wpływach środowiska
- Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem zacisków lub zacisków rozłącznikowych
- Osłonięcie części przewodzących napięcie

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 017918 095291
GTIN	4017918095291
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,016 kg
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	50 mm
szerokość (a)	95 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

Informacje ogólne

Kolor	przezroczysty
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Profil zamykający - APK 1 - 5022795

Dane techniczne

Informacje ogólne

Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał	poliwęglan PC

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V2
-------------------------	----

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121410