

Obudowa - HC-STA-B24-HLFS-1TTP21-EL-AL - 1412791

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Obudowa tulejowa B24, do pałąka wzdluznego, Material: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, Odejście kabla: 1, proste, Wysokość: 60 mm, Dławnica kablowa: bez, Króciec: nie, 1x Pg21, Standard

Właściwości produktu

- dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 055626 060576
GTIN	4055626060576
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,022 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Chiny

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	60 mm
Szerokość	44 mm
Długość	120 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony obudowy (IP)	IP66
	IP67
Stopień ochrony obudowy (NEMA)	4X (UL 50)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Informacje ogólne

Wskazówka	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
-----------	---

Obudowa - HC-STA-B24-HLFS-1TTP21-EL-AL - 1412791


Dane techniczne

Informacje ogólne

Rozmiar	B24
Rodzaj obudowy	Obudowa tulejowa
Rodzaj ryglowania	do pałaka wzdłużnego
Ilość odejść kablowych	1
Odejsie kabla	proste
Dławnica gwintowana	bez
Rodzaj dławików	1x Pg21
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

Aprobaty

Aprobaty

Obudowa - HC-STA-B24-HLFS-1TTP21-EL-AL - 1412791






Aprobaty

Aprobaty

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC			7500651.22.01.00246
GL		http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html	6196614
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
