

Wspornik ukośny - BG/SA - 1201604

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Wspornik ukośny ze śrubą M6, ogranicznik do szyn montażowych, mocowanie do szyn montażowych nachylonych pod kątem 30°, ze śrubą M6, wysokość: 35,4 mm

Właściwości produktu

- Pałaki BG/S umożliwiają mocowanie szyny nośnej w pewnym odstępnie od powierzchni montażowej
- Kąt nachylenia 30°

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 017918 017415
GTIN	4017918017415
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,041 kg
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	35,4 mm
Długość	87 mm
Szerokość	19,7 mm

Informacje ogólne

Materiał	Stal
Powłoka	cynkowana, pasywowana grubowarstwowo
Kolor	srebrny

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
------------	---

Wspornik ukośny - BG/SA - 1201604

Dane techniczne

Environmental Product Compliance

	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych
--	--

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27141143
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27370419
eCl@ss 9.0	27370419

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002625
ETIM 5.0	EC001024
ETIM 6.0	EC001024

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708