

Rama uszczelniająca - CES-B10-HFFS-PLBK - 0801663

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Rama uszczelniająca z ryglowaniem dźwigniowym, rozmiar B10, z uszczelką płaską, do 6 małych końcówek

Opis produktu

Ramka uszczelniająca z blokadą śrubową, z uszczelką płaską, bez śrub mocujących

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 674096
GTIN	4046356674096
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,122 kg
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Wymiary

Długość	99,2 mm
Szerokość	58,5 mm
Wysokość	20 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP54 (Przestrzegać instrukcji montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C (statyczny)

Informacje ogólne

Opis produktu	Ramka uszczelniająca z blokadą śrubową, z uszczelką płaską, bez śrub mocujących
Typ ramy	Rama uszczelniająca
Materiał	PA (bezhalogenowy)
Klasa palności wg UL 94	V0

Rama uszczelniająca - CES-B10-HFFS-PLBK - 0801663

Dane techniczne

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Moment dokręcania	1,8 Nm (Śruba mocująca, M4 (ISO4762 / DIN912))
Wskazówka montażowa	Duża tulejka zajmuje miejsce 4 małych tulejek, śruby mocujące M4 (ISO4762 / DIN912), moment dokręcenia śruby mocującej: 1,8 Nm
	Film przedstawiający montaż produktu można znaleźć w sekcji materiałów do pobrania w kategorii Filmy.
	Przy montażu naściennym między ścianą a ramkę uszczelniającą należy włożyć dołączoną uszczelkę płaską. IP54: przy montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół).

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	CUL
Klasa palności wg UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23110102
eCl@ss 4.1	23110102
eCl@ss 5.0	23110102
eCl@ss 5.1	23110102
eCl@ss 6.0	23110102
eCl@ss 7.0	23110102
eCl@ss 8.0	27142421
eCl@ss 9.0	27142421

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000211
ETIM 6.0	EC000211

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27113201
UNSPSC 7.0901	27113201
UNSPSC 11	27113201
UNSPSC 12.01	27113201
UNSPSC 13.2	27113201

Rama uszczelniająca - CES-B10-HFFS-PLBK - 0801663

Aprobaty





Aprobaty

Aprobaty

UL Recognized / cUL Recognized / GL / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	NITW2.E255026
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	NITW8.E255026
GL		http://exchange.dnv.com/tari/	1391415 HH
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
