

Uchwyt profilu maskującego - AP 3-TU - 5022656

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Wspornik osłony do montażu na szynie nośnej NS 32 lub NS 35/7,5, do mocowania osłony AP grubości 3,2 mm

Właściwości produktu

- Możliwość opisania dużej powierzchni paskami wtykanymi AP-ES
- Osłony zabezpieczają przed niepożądanym uruchomieniem listew zaciskowych

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
GTIN	 4 017918 095253
GTIN	4017918095253
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,009 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	89 mm
szerokość (a)	2,1 mm
Wysokość	80 mm

Informacje ogólne

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał	PA

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V2
-------------------------	----

Uchwyt profilu maskującego - AP 3-TU - 5022656

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	39121410