

## Komponenty obudowy elektroniki - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Element boczny (z prawej) ze stopą montażową do szyny nośnej dla profili UM-BASIC płytek drukowanych o szerokości 72 mm



### Właściwości produktu

- Artykuł należy do rodziny produktów UM-BASIC/UM-PRO
- Profil z PCW (UM-BASIC) lub PA (UM-PRO)
- Dostępne w dowolnych długościach
- Dostępne w szerokości 72 mm, 108 mm i 122 mm
- Różne sposoby podłączenia
- Możliwość montażu na szynie nośnej

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 055626 005317
GTIN	4055626005317
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,014 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Polska

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Rodzaj obudowy	Obudowa składana
Materiał obudowy	Poliamid
Kolor	jasnoszary

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
-------------------------------	---

#### Wymiary

Długość	15,5 mm
Wysokość konstr.	40 mm

## Komponenty obudowy elektroniki - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

### Dane techniczne

#### Wymiary

Szerokość	92,29 mm
-----------	----------

#### Dane techniczne

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

#### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27400501
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

#### ETIM

ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779

#### UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------