

## Uchwyt kablowy - WCC 22 - 3240254

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Uchwyt kablowy, do szyny profilowanej

### Właściwości produktu

- Bezhalogenowe wanny z tworzywa sztucznego są tak zbudowane, aby jednocześnie zabezpieczyły przewód i były optymalnie osadzone.
- Dzięki temu możliwe jest łatwe i bezpiecznie układanie kabli pojedynczych lub w wiązkach o średnicy 22 mm
- Uchwyty kablowe służą do odciążenia przewodów

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	25 STK
Minimalne zamówienie	25 STK
GTIN	 4 046356 464567
GTIN	4046356464567
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,041 kg
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	Chiny

### Dane techniczne

#### Wymiary

Średnica kabla	18 mm ... 22 mm
----------------	-----------------

#### Informacje ogólne

Materiał	Stal
Powłoka	ocynkowana

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
------------	----------

## Uchwyt kablowy - WCC 22 - 3240254

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	23140390
eCl@ss 7.0	23140390
eCl@ss 8.0	23159090
eCl@ss 9.0	23159090

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000454
ETIM 6.0	EC000454

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	31162906