

Wkładka śruby - SF-BIT-PZSL 1-70 - 1212603

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Końcówka wkrętakowa, plus-minus PZ/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PZ 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Rysunek przedstawia wersję SF-BIT-PZSL 2-70

Właściwości produktu

Narzędzia do wkrętek akumulatorowych SF-ASD21 w różnych wersjach

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 046356 590266
GTIN	4046356590266
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,012 kg
Numer taryfy celnej	82079030
Kraj pochodzenia	Czechy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	70 mm
wysokość ostrza	70 mm

Informacje ogólne

Kolor	srebrny
Konstrukcja	Szczelina krzyżakowa
Materiał	Stopowa stal narzędziowa
Norma testów	DIN 3126

Normy i przepisy

Wkładka śruby - SF-BIT-PZSL 1-70 - 1212603

Dane techniczne

Normy i przepisy

Norma testów	DIN 3126
--------------	----------

Rysunki

piktogram



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21044203
eCl@ss 9.0	21044203

ETIM

ETIM 4.0	EC002115
ETIM 5.0	EC002115
ETIM 6.0	EC002115

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27112836