

## Pakiet konfiguracyjny - SAFECONF - 2986119

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Oprogramowanie konfiguracyjne do modułów SafetyBridge Technology i PSR-TRISAFE, kabel przyłączeniowy do PSR-TRISAFE

### Właściwości produktu

- W zależności od wyboru kabel przyłączeniowy jest również dostępny oddzielnie
- Oprogramowanie SAFECONF, kabel przyłączeniowy USB i instrukcja do szybkiego uruchomienia modułu bezpieczeństwa PSR-TRISAFE są dostępne w formie pakietu konfiguracyjnego
- Program SAFECONF dostępny również pojedynczo jako bezpłatny plik do pobrania na [phoenixcontact.com](http://phoenixcontact.com)

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 347006
GTIN	4046356347006
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,224 kg
Numer taryfy celnej	85234910
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Funkcje podstawowe	Program konfiguracyjny dla PSR-TRISAFE i SafetyBridge Technology
--------------------	--

#### Wymagania systemowe

Systemy operacyjne	Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8 (32-bitowy/64-bitowy)
	MS Windows XP (SP3), wersja wielojęzyczna
obsługa przeglądarki	przeglądarka Internet Explorer od wersji 6
Urządzenia dodatkowe	Klawiatura, mysz
CPU	Pentium, 2 GHz (zalecane), 1 GHz (min.)

## Pakiet konfiguracyjny - SAFECONF - 2986119

### Dane techniczne

#### Wymagania systemowe

pamięć główna	2 GB (Pod Windows 7 / Windows 8: 1 Gb (min.)Pod Windows XP 512 Mb (min.))
Dysk twardy	min. 250 MB (Wolna pamięć na dysku twardym)
Napęd optyczny	CD-ROM
Rozdzielczość monitora	800x600
Złącza	USB
Wymagane są prawa administratora do instalacji	tak, dla MS Windows Vista
Obsługiwane języki	niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski

### Zawartość zestawu

#### Pakiet konfiguracyjny - SAFECONF - 2986119



Oprogramowanie konfiguracyjne do modułów SafetyBridge Technology i PSR-TRISAFE, kabel przyłączeniowy do PSR-TRISAFE

#### Kabel USB - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135



Kabel przyłącza USB: wtyk USB typ A na wtyk USB typ Mini-B; długość: 3 m

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371901
eCl@ss 5.1	27371901
eCl@ss 6.0	27371819
eCl@ss 8.0	27242501
eCl@ss 9.0	27242501

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001449
ETIM 3.0	EC001449
ETIM 4.0	EC000809
ETIM 5.0	EC000809

## Pakiet konfiguracyjny - SAFECONF - 2986119

### Klasyfikacje

#### ETIM

ETIM 6.0	EC000809
----------	----------

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211901
UNSPSC 7.0901	39121501
UNSPSC 11	39121501
UNSPSC 12.01	39121501
UNSPSC 13.2	43233603