

Przewód giętki spiralny - WG-S HF 20 BK - 3241112

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Wąż spiralny do łatwego wiązkania i prowadzenia przewodów zapewnia dodatkową ochronę przed lekkimi uszkodzeniami mechanicznymi

Rys. przedst. wersję artykułu



Dane handlowe

Jednostka opakowania	25 M
Minimalne zamówienie	25 M
GTIN	 4 046356 717410
GTIN	4046356717410
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,007 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	25 m
szerokość (a)	20 mm
Średnica kabla	4 mm ... 20 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-20 °C ... 60 °C

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Wykonanie	Taśma bez końca
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał	PE

Przewód giętki spiralny - WG-S HF 20 BK - 3241112

Dane techniczne

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	HB
-------------------------	----

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140602
eCl@ss 4.1	27140602
eCl@ss 5.0	27140602
eCl@ss 5.1	27140602
eCl@ss 6.0	27400703
eCl@ss 7.0	27400703
eCl@ss 8.0	27430302
eCl@ss 9.0	27430302

ETIM

ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC002604
ETIM 6.0	EC002604

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39131712