

## Dławnica kablowa - RC-Z2196 - 1604338

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Dławnica kablowa, ekranowany: nie, Średnica kabla: 7 mm...10,5 mm

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	20 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 046356 248860
GTIN	4046356248860
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,030 kg
Numer taryfy celnej	74199990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Doprowadzenie mocy	7 mm ... 10,5 mm
Dławnica obudowy Pg	Pg11

#### Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP68
-----------------	------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

## Dławnica kablowa - RC-Z2196 - 1604338

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121311