

## Mostek wtykany - EBK 4-25/PT - 3260162

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Mostek do uziemiania i zwierania, prądy zwarciowe 800 A/15s, 1300 A/5s, 2700 A/10ms, długość: 74,5 mm, szerokość: 140,5 mm, liczba pinów: 3, kolor: zielono-żółty



RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 055626 137483
GTIN	4055626137483
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,116 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Polska
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

### Dane techniczne

#### Dane techniczne

Kolor	zielono-żółty
Materiał	metal
Liczba biegunów	4
Wymiar rastra	25 mm
Klasa palności wg UL 94	V0

#### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

## Mostek wtykany - EBK 4-25/PT - 3260162

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141133
eCl@ss 7.0	27141133
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211827
UNSPSC 7.0901	39121424
UNSPSC 11	39121424
UNSPSC 12.01	39121424
UNSPSC 13.2	39121426