

## Obudowy kablowe - KGG-PC 4/ 3 - 1837227

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Obudowy kablowe, Wymiar rastra: 0 mm, Liczba biegunów: 3, Wymiar a: 24,66 mm, Kolor: zielony

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 017918 111267
GTIN	4017918111267
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,014 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Polska

### Dane techniczne

#### Wymiary

Wymiar rastra	0,00 mm
Wymiar a	24,66 mm

#### Informacje ogólne

Rodzina produktów	KGG-PC 4
Liczba biegunów	3
Grupa materiału izolacyjnego	0
Materiał izolacyjny	ABS
Klasa palności wg UL 94	HB

#### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	HB
-------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
------------	---

# Obudowy kablowe - KGG-PC 4/ 3 - 1837227


## Dane techniczne

### Environmental Product Compliance

	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych
--	--

## Rysunki

Rysunek wymiarowy



## Klasyfikacje

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

### ETIM

ETIM 3.0	EC000058
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	31261501

## Aprobaty

### Aprobaty

## Obudowy kablowe - KGG-PC 4/ 3 - 1837227

### Aprobaty

Aprobaty

EAC

---

Aprobaty Ex

---

### Szczegóły aprobat

EAC



EAC-Zulassung