

## Profil zamykający - APK-TU - 5022805

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Uchwyt osłony, szerokość 10 mm, do montażu na 32 lub 35, do mocowania profilu mocującego APK-HP, opisywany taśmą oznaczników ZB 10

### Właściwości produktu

- Możliwość opisanania
- Zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem zacisków lub zacisków rozłącznikowych
- Zabezpieczenie przy wpływami środowiska
- Osłonięcie części przewodzących napięcie

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	
GTIN	4017918095307
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,008 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Wymiary

szerokość (a)	10 mm
---------------	-------

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

#### Informacje ogólne

Kolor	szary
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu
Klasa palności wg UL 94	V2

## Profil zamykający - APK-TU - 5022805

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Materiał	PA
----------	----

#### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V2
-------------------------	----

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121410