



Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1

Werkstoff:

BZ = Bronze
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3826A.28 lose / en vrac / in bulk
 (3826A BZ sn)

03826A.28 magaziniert / emmagasiné / wired
 (03826A BZ sn)

Matière:

BZ = bronze
 MS = laiton

Traitements de surface: Code



bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)

Material:

BZ = bronze
 MS = brass

Surface-plating: Code





bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)





lose / en vrac / in bulk

magaziniert / emmagasiné / wired

4,8 mm



| Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No. | 3825A05.2() BZ | 3825S05.6() MS | 3825L05.6() MS | 382605.6() MS | 3826A.2() BZ | 03826A.2() BZ | 3825Z.6() MS |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Print Bohrung → Trou Hole | Ø 0.8 T 2.8 L 8.2 L1 11.0 B1 3.0 A - D 1.4 B 0.8 S 0.5 | Ø 1.2/1.3 T 4.0 L 8.7 L1 14.5 B1 6.3 A 5.0 D - B 1.3 S 0.5 | Ø 1.2/1.3 T 4.0 L 8.7 L1 14.5 B1 6.3 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.5 | Ø 1.2/1.3 T 5.2 L 6.5 L1 13.8 B1 6.3 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.5 | Ø 1.3 T 1.7 L 6.5 L1 13.2 B1 6.3 A 5.0 D 1.3 B 1.2 S 0.8 | Ø 1.3 T 1.7 L 6.5 L1 13.2 B1 6.3 A 5.0 D 1.3 B 1.2 S 0.8 | Ø 1.3 T 3.0 L 13.0 L1 18.0 B1 6.3 A 5.0 D - B 1.25 S 0.8 |
| Stand.-Packg. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Werkzeuge Outils / Tools | - | 1037/21 | 1037/21 | 1037/21 | 1037/22 | 1045A | 1037/41 |



| Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No. | 382505.2() BZ 382505.6() MS | 0382505.2() BZ 0382505.6() MS | 382508.2() BZ 382508.6() MS | 0382508.2() BZ 0382508.6() MS | 382608.6() MS | 0382608.6() MS |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Print Bohrung → Trou Hole | Ø 1.3 T 4.0 L 6.4 L1 12.5 B1 6.3 A 5.0 D 1.5 B 1.3 S 0.5 | Ø 1.3 T 4.0 L 6.4 L1 12.5 B1 6.3 A 5.0 D 1.5 B 1.3 S 0.5 | Ø 1.3 T 4.0 L 6.4 L1 12.5 B1 6.3 A 5.0 D 1.5 B 1.3 S 0.8 | Ø 1.3 T 4.0 L 6.4 L1 12.5 B1 6.3 A 5.0 D 1.5 B 1.3 S 0.8 | Ø 1.3 T 5.2 L 6.5 L1 13.8 B1 6.3 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.8 | Ø 1.3 T 5.2 L 6.5 L1 13.8 B1 6.3 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.8 |
| Stand.-Packg. | 2000 | 3200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Werkzeuge Outils / Tools | 1037/21 | 104505 | 1037/22 | 104508 | 1037/22 | 1045L08 |



Vogt Verbindungstechnik

Steckungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1


Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1




Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1

4,8 mm




| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. | 3825C08.2() BZ 3825C08.6() MS | 03825C08.2() BZ 03825C08.6() MS |
| Print Bohrung → Trou Hole | Ø 1.4 T 2.6 L 6.4 L1 11.2 B1 6.4 A 5.0 D 1.5 B 1.35 S 0.8 | Ø 1.4 T 2.6 L 6.4 L1 11.2 B1 6.4 A 5.0 D 1.5 B 1.35 S 0.8 |
| Stand.-Packg. | 2000 | 2000 |
| Werkzeuge Outils / Tools | 1037/22 | 1045C |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. | 3827H.2() BZ | 03827H.2() BZ | 3827R05.6() MS |
| Print Bohrung → Trou Hole | Ø 1.4 T 4.0 L 7.0 L1 13.0 B1 13.0 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.8 | Ø 1.4 T 4.0 L 7.0 L1 13.0 B1 13.0 A 5.0 D 1.4 B 1.3 S 0.8 | Ø 1.3 T 4.0 L 7.0 L1 13.0 B1 25.7 A 5.0/7.62 D 1.4 B 1.25 S 0.5 |
| Stand.-Packg. | 1000 | 2000 | 1000 |
| Werkzeuge Outils / Tools | - | 1045H | - |

Flachsteckhülsen Clips femelles Receptacles



für Steckungen
 pour languettes plates
 for mounting tabs

| | | |
|---|--|--|
| Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No. | 3826F05.6() MS | 3826F08.6() MS |
| Print Bohrung → Trou Hole | Ø 1.3 B2 4.8x0.5 T 4.0 L 8.0 L2 7.5 B1 2.6 A 5.0 B 1.3 S 0.35 | Ø 1.3 B2 4.8x0.8 T 4.0 L 8.0 L2 7.5 B1 2.7 A 5.0 B 1.3 S 0.35 |
| Stand.-Packg. | 1000 | 1000 |
| Werkzeuge Outils / Tools | 1037/36 | 1037/36 |



Steckzungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1

Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1

Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1

Werkstoff:

BZ = Bronze
 MS = Messing

Oberflächenbehandlung: Code

bl = blank (0)
 ag = versilbert (1)
 au = vergoldet (2)
 sn = verzinkt (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3827B08.68 lose / en vrac / in bulk
 (3827B/0.8 MS sn)

magaziniert / emmagasiné / wired

03827B08.68
 (03827B/0.8 MS sn)

Matière:

BZ = bronze
 MS = laiton

Traitements de surface: Code



bl = brut (0)
 ag = argenté (1)
 au = doré (2)
 sn = étamé (8)

Material:

BZ = bronze
 MS = brass

Surface-plating: Code








bl = clean (0)
 ag = silver-plated (1)
 au = gold-plated (2)
 sn = tin-plated (8)









lose / en vrac / in bulk

magaziniert / emmagasiné / wired

4,8 mm



| Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. | 3827B08.2() BZ 3827B08.6() MS | 03827B08.2() BZ 03827B08.6() MS | 382705.6() MS | 0382705.6() MS | 3827G08.2() BZ | 03827G08.2() BZ | 3827A05.6() MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Print Bohrung → Trou Hole | Ø 1.2 T 3.0 H 10.0 A 5.0 B1 6.2 L 7.1 D 1.6 B 1.2 S 0.8 | Ø 1.2 T 3.0 H 10.0 A 5.0 B1 6.2 L 7.1 D 1.6 B 1.2 S 0.8 | Ø 1.2 T 5.2 H 13.0 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.4 B 1.3 S 0.5 | Ø 1.2 T 5.2 H 13.0 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.4 B 1.3 S 0.5 | Ø 1.2 T 5.2 H 13.0 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.3 B 1.1 S 0.8 | Ø 1.2 T 5.2 H 13.0 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.3 B 1.1 S 0.8 | Ø 1.2/1.3 T 2.1 H 20.3 A 3.8 B1 5.0 L 7.8 D 1.4 B 1.2 S 0.5 |
| Stand.-Packg. | 1000 | 2000 | 1000 | 3200 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Werkzeuge Outils / Tools | 1037/26 | 1045B | 1037/37 | 1045W05 | 1037/26 | 1045W08 | 1037/29 |



| Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. | 3827K05.6() MS | 03827K05.6() MS | 382708.6() MS | 0382708.6() MS | 3827K08.6() MS | 03827K08.6() MS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Print Bohrung → Trou Hole | Ø 1.2/1.3 T 3.0 H 10.8 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.4 B 1.3 S 0.5 | Ø 1.2/1.3 T 3.0 H 10.8 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.4 B 1.3 S 0.5 | Ø 1.2/1.3 T 5.2 H 13.0 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.4 B 1.3 S 0.8 | Ø 1.2/1.3 T 5.2 H 13.0 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.4 B 1.3 S 0.8 | Ø 1.3 T 3.0 H 10.8 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.4 B 1.3 S 0.8 | Ø 1.3 T 3.0 H 10.8 A 5.0 B1 6.3 L 6.7 D 1.4 B 1.3 S 0.8 |
| Stand.-Packg. | 2000 | 3200 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Werkzeuge Outils / Tools | 1037/37 | 1045W05 | 1037/26 | 1045W08 | 1037/26 | 1045W08 |



Vogt Verbindungstechnik

Steckungen für gedruckte Schaltungen

Masse im Steckbereich
 DIN 46342 Teil 1


Languettes plates pour circuits imprimés

Dimensions zone d'emboîtement selon
 DIN 46342 partie 1


Mounting tabs for printed circuitry

Dimensions in the tab sector
 DIN 46342 part 1

4,8 mm



| Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. | 3827E.2() BZ | 3827C.2() BZ | 3827D.6() MS | 3827P08.2() BZ 3827P08.6() MS | 03827P08.2() BZ 03827P08.6() MS |
|---|---|--|---|---|---|
| Print Bohrung → Trou Hole | Ø 1.3 T 3.3 H 7.7 A 5.0 B1 6.3 L 10.9 D 1.4 B 1.3 S 0.5 | Ø 1.3 T 5.3 H 13.0 A 5.0 B1 6.3 L 12.3 D 1.4 B 1.3 S 0.8 | Ø 1.3 T 5.2 H 16.8 A 5.0 B1 6.4 L 6.4 D 1.4 B 1.4 S 0.8 | Ø 1.3/1.4 T 4.0 H 8.8 A 5.0 B1 6.3 L 12.3 D 1.5 B 1.3 S 0.8 | Ø 1.3/1.4 T 4.0 H 8.8 A 5.0 B1 6.3 L 12.3 D 1.5 B 1.3 S 0.8 |
| Stand.-Packg. | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Werkzeuge Outils / Tools | 1037/29 | 1037/26 | 1037/26 | 1037/26 | 106308 |



| Artikel-Nr. Numéro d'article → Part-No. | 3826D.6() MS |
|---|---|
| Print Bohrung → Trou Hole | Ø 1.3 T 4.2 L 6.5 L1 - B1 8.5 A 7.5 D 1.5 B 1.2 S 0.8 |
| Stand.-Packg. | 1000 |
| Werkzeuge Outils / Tools | - |