

Moduł wtykowy - RIF-LDM-12-24 DC - 2907057


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, napięcie wejściowe: 12 V DC 24 V DC \pm 20%, biegunowość A1-, A2+

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 055626 181172
GTIN	4055626181172
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,003 kg
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Dane wejściowe

zakres napięcia wejściowego	12 V DC ... 24 V DC
-----------------------------	---------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371692
eCl@ss 5.1	27371692
eCl@ss 6.0	27379208
eCl@ss 7.0	27379208

Moduł wtykowy - RIF-LDM-12-24 DC - 2907057

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27379208
eCl@ss 9.0	27379105

ETIM

ETIM 4.0	EC002586
ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	32151504

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

CSA / UL Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	2607057
-----	---	---	---------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
---------------	---	---	---------------