

Wspornik płaski - BG/F - 1201060

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Wspornik płaski, ze śrubą M6, do mocowania szyn montażowych w odległości 12 mm nad podporą




Właściwości produktu

- Pałaki BG/S umożliwiają mocowanie szyny nośnej w pewnym odstępie od powierzchni montażowej

RoHS

Dane handlowe

| | |
|-------------------------------------|---|
| Jednostka opakowania | 10 STK |
| Minimalne zamówienie | 10 STK |
| GTIN |  4 017918 017194 |
| GTIN | 4017918017194 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,032 kg |
| Numer taryfy celnej | 73269098 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |

Dane techniczne

Wymiary

| | |
|-----------|-------|
| Wysokość | 12 mm |
| Długość | 84 mm |
| Szerokość | 20 mm |

Informacje ogólne

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Materiał | Stal |
| Powłoka | cynkowana, pasywowana grubowarstwowo |
| Kolor | srebrny |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|------------|---|

Wspornik płaski - BG/F - 1201060

Dane techniczne

Environmental Product Compliance

| | |
|--|--|
| | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych |
|--|--|

Klasyfikacje

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 23150301 |
| eCl@ss 4.1 | 23150301 |
| eCl@ss 5.0 | 27141143 |
| eCl@ss 5.1 | 27141143 |
| eCl@ss 6.0 | 27141143 |
| eCl@ss 7.0 | 27141143 |
| eCl@ss 8.0 | 27370419 |
| eCl@ss 9.0 | 27370419 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC002625 |
| ETIM 5.0 | EC001024 |
| ETIM 6.0 | EC001024 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30212109 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121708 |
| UNSPSC 11 | 39121708 |
| UNSPSC 12.01 | 39121708 |
| UNSPSC 13.2 | 39121708 |