

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 1212574

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Bit do śrub, rowek, napęd E6,3-1/4", rozmiar: 1,0 x 5,5 x 50 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Rysunek pokazuje wariant SF-BIT-SL 1,0x5,5-70

Właściwości produktu

Narzędzia do wkrętek akumulatorowych SF-ASD21 w różnych wersjach



Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	
GTIN	4046356590099
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,011 kg
Numer taryfy celnej	82079030
Kraj pochodzenia	Czechy

Dane techniczne

Wymiary

Grubość ostrza	1 mm
szerokość ostrza	5,5 mm
wysokość ostrza	50 mm

Informacje ogólne

Kolor	srebrny
Konstrukcja	plaski
Materiał	Stopowa stal narzędziowa
Norma testów	Napęd DIN 3126, napęd 3127-1

Normy i przepisy

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 1212574

Dane techniczne

Normy i przepisy

Norma testów	Napęd DIN 3126, napęd 3127-1
--------------	------------------------------

Rysunki

piktogram



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21044204
eCl@ss 9.0	21044204

ETIM

ETIM 4.0	EC002115
ETIM 5.0	EC002116
ETIM 6.0	EC002116

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701