

Szczypce ze zwężonymi końcówkami - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Szczypce ze zwężonymi końcówkami, zagięte, ze sprężyną rozwierającą i blokadą, powierzchnią chwytającą z drobnymi ząbkami, z możliwością zdjęcia izolacji do 1,5 mm² i 2,5 mm², zintegrowany klucz okrągły M8 - M10, sprawdzona zgodność z VDE 1000 V AC/1500 V DC

Właściwości produktu

- Narzędzia te posiadają dwukomponentowe ergonomiczne, bezpieczne uchwyty
- Bezpieczne narzędzia pojedynczo sprawdzane wg DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Do prac na częściach lub w pobliżu przewodzących części pod napięciem do 1000 V napięcia przemiennego lub 1500 V napięcia stałego

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 589574
GTIN	4046356589574
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,293 kg
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	200 mm
-------------	--------

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Norma testów	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5745

Normy i przepisy

Norma testów	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5745

Szczypce ze zwężonymi końcówkami - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21049011
eCl@ss 7.0	21049011
eCl@ss 8.0	21043817
eCl@ss 9.0	21043816

ETIM

ETIM 4.0	EC000833
ETIM 5.0	EC000833
ETIM 6.0	EC000833

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	27112126

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	109845
------------------------	--	---	--------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

