

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 1212569

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Bit do śrub, rowek, napęd E6,3-1/4", rozmiar: 0,6 x 3,5 x 70 mm, ciągliwo-twardy, pasujący do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Rysunek pokazuje wariant SF-BIT-SL 1,0x5,5-70

Właściwości produktu

Narzędzia do wkrętek akumulatorowych SF-ASD21 w różnych wersjach



Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 046356 590044
GTIN	4046356590044
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,010 kg
Numer taryfy celnej	82079030
Kraj pochodzenia	Czechy

Dane techniczne

Wymiary

Grubość ostrza	0,6 mm
szerokość ostrza	3,5 mm
wysokość ostrza	70 mm

Informacje ogólne

Kolor	srebrny
Konstrukcja	plaski
Materiał	Stopowa stal narzędziowa
Norma testów	Napęd DIN 3126, napęd 3127-1

Normy i przepisy

Wkładka śruby - SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 1212569

Dane techniczne

Normy i przepisy

Norma testów	Napęd DIN 3126, napęd 3127-1
--------------	------------------------------

Rysunki

piktogram



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21044204
eCl@ss 9.0	21044204

ETIM

ETIM 4.0	EC002115
ETIM 5.0	EC002116
ETIM 6.0	EC002116

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701