

Uchwyt kablowy - WCC 18 - 3240253

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Uchwyt kablowy, do szyny profilowanej

Właściwości produktu

- Bezhalogenowe wanny z tworzywa sztucznego są tak zbudowane, aby jednocześnie zabezpieczyły przewód i były optymalnie osadzone.
- Dzięki temu możliwe jest łatwe i bezpiecznie układanie kabli pojedynczych lub w wiązkach o średnicy do 18 mmn
- Uchwyty kablowe służą do odciążenia przewodów

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	25 STK
Minimalne zamówienie	25 STK
GTIN	 4 046356 464550
GTIN	4046356464550
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,037 kg
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	Chiny

Dane techniczne

Wymiary

Średnica kabla	12 mm ... 18 mm
----------------	-----------------

Informacje ogólne

Materiał	Stal
Powłoka	ocynkowana

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
------------	----------

Uchwyt kablowy - WCC 18 - 3240253

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	23140390
eCl@ss 7.0	23140390
eCl@ss 8.0	23159090
eCl@ss 9.0	23159090

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000454
ETIM 6.0	EC000454

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	31162906