

## Zapasowa matryca - CRIMPFOX-M 50/DIE - 1212082


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Matryca do Crimpfox-M, do końcówek rurkowych 35 - 50 mm<sup>2</sup>, zapakowana w pudełku z możliwością równoległego łączenia

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 454520
GTIN	4046356454520
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,090 kg
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	Szwecja

### Dane techniczne

#### Wymiary

długość (b)	114 mm
szerokość (a)	75 mm
Wysokość	25,5 mm

#### Informacje ogólne

Kolor	czarny
Zaprasowanie	crimp trapezowy
Rodzaj styku	Końcówki rurkowe
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 1
średnica max	35 mm <sup>2</sup>
AWG maks.	2
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 2
średnica max	50 mm <sup>2</sup>
AWG maks.	0

## Zapasowa matryca - CRIMPFOX-M 50/DIE - 1212082

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC001282
ETIM 6.0	EC001282

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

#### Aprobaty


#### EAC

---

#### Aprobaty Ex

---

#### Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------