

## Śruba zamykająca - PROT-MS SCO - 1553129


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Śruba zamykająca M12 z szybkim ryglowaniem SPEEDCON do nieprzyporzakowanych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wyk., puszek i złączy wtykowych



### Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 046356 156776
GTIN	4046356156776
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,002 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

#### Materiał

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PA 6

#### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

# Śruba zamykająca - PROT-MS SCO - 1553129

## Klasyfikacje

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	23111190
eCl@ss 9.0	23111190

### ETIM

ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC000032
ETIM 6.0	EC000032

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31161501

## Aprobaty

### Aprobaty

---

Aprobaty

EAC

---

Aprobaty Ex

---

### Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

---