

Blokada przełączania - S-URTK/SP - 0311155


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Blokada przełączania, Długość: 12 mm, Szerokość: 8,2 mm, Kolor: biały

RoHS

Dane handlowe

| | |
|-------------------------------------|---|
| Jednostka opakowania | 50 STK |
| GTIN |  4 017918 001346 |
| GTIN | 4017918001346 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,000 kg |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |

Dane techniczne

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|-------|
| Kolor | biały |
| Materiał | PA |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |

Normy i przepisy

| | |
|-------------------------|----|
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
|-------------------------|----|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
| | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych |

Klasyfikacje

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141199 |
|------------|----------|

Blokada przełączania - S-URTK/SP - 0311155

Klasyfikacje

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.1 | 27141199 |
| eCl@ss 5.0 | 27141145 |
| eCl@ss 5.1 | 27141145 |
| eCl@ss 6.0 | 27141141 |
| eCl@ss 7.0 | 27141141 |
| eCl@ss 8.0 | 27141190 |
| eCl@ss 9.0 | 27141190 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000901 |
| ETIM 3.0 | EC000901 |
| ETIM 4.0 | EC001287 |
| ETIM 5.0 | EC002848 |
| ETIM 6.0 | EC002848 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211802 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121402 |
| UNSPSC 11 | 39121402 |
| UNSPSC 12.01 | 39121402 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

| | | |
|-----|---|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|---|---------------|
