

Nakrętka - GLM 4 - 1201769

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Nakrętka ślizgowa, do szyny nośnej NS 35/15-AL, z gwintem M4, do mocowania urządzeń, materiał: stal

Rysunek przedstawia wariant NS 35/15-AL, nieperforowana, z nakrętką ślizgową GLM 4

Właściwości produktu

- Za pomocą nakrętek ślizgowych można montować elementy konstrukcyjne nie posiadające dodatkowej stopki zatraskowej
- Szyna nośna NS 35/15 AL jest przeznaczona do mocowania nakrętek ślizgowych GLM...

Dane handlowe

Jednostka opakowania	100 STK
Minimalne zamówienie	100 STK
GTIN	 4 017918 017484
GTIN	4017918017484
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,006 kg
Numer taryfy celnej	73181630
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	4,95 mm
Długość	27,7 mm
Szerokość	9,9 mm

Informacje ogólne

Materiał	Stal
Powłoka	ocynkowana

Nakrętka - GLM 4 - 1201769

Dane techniczne

Informacje ogólne

Kolor	srebrny
-------	---------

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27110804
eCl@ss 4.1	27110804
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27141190
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27149214
eCl@ss 9.0	27141192

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000096
ETIM 6.0	EC000096

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	31162903