

## Dławnica gwintowana - WP-G HF IP66 M25 BK - 3240899

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Dławnik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

Rysunek przedstawia wersję WP-G HF IP66 M10 BK

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	25 STK
Minimalne zamówienie	25 STK
GTIN	 4 046356 710060
GTIN	4046356710060
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,017 kg
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

### Dane techniczne

#### Wymiary

szerokość (a)	37 mm
Wysokość	47 mm
Rozwartość klucza	34,00 mm
Średnica zewnętrzna	28,50 mm
Średnica kabla	28,5 mm ... 28,5 mm

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C
Stopień ochrony	IP66

#### Informacje ogólne

Kolor	czarny
-------	--------

## Dławnica gwintowana - WP-G HF IP66 M25 BK - 3240899

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Konstrukcja	proste
Wykonanie	Gwint zewnętrzny:
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PA

#### Normy i przepisy

Przyłącze według normy	UL
Klasa palności wg UL 94	V0

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001178
ETIM 5.0	EC001178
ETIM 6.0	EC000441

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121311

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

Aprobaty

UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / LR

---

## Dławnica gwintowana - WP-G HF IP66 M25 BK - 3240899

### Aprobaty

Aprobaty Ex

---

#### Szczegóły aprobat

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

VDE Zeichengenehmigung



<http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

LR



<http://www.lr.org/en>