


SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FS

Numer artykułu: 1669628

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=1669628>

Kabel do czujników i urządzeń wykonawczych, 3-biegunowy, PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), swobodny koniec przewodu do zarobienia, na Wtyk z gniazdem prosty M8, Długość kabla: 5 m

Dane handlowe

EAN	 4 017918 134563
Opakowanie	1 pcs.
Taryfa celna	85444290
Waga brutto za 1 szt	0,1205 kg
Strona w katalogu	Strona 120 (PC-2011)

Uwagi do produktu

Zgodne z WEEE/RoHS od:
01/06/2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Dane techniczne**Dane ogólne**

prąd znamionowy przy 40 °C	4 A
Napięcie znamionowe	60 V
liczba biegunów	3
Opór przejścia	≤ 5 mΩ
Opór izolacji	≥ 100 MΩ

Długość kabla	5 m
długość usunięcia izolacji swobodnej końcówki	50 mm
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Ogólne dane znamionowe

Normy/przepisy	Łącznik wtykowy M8 IEC 61076-2-104
kodowanie	Typ A
kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3
Stopień ochrony	IP65/IP67
Moment dokręcania	0,2 Nm (Złącza wtykowe M8)
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwyty styków	TPU GF
materiał uchwyty	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał części radełkowanej	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał uszczelki	NBR
Wskaźnik stanu	Nie

wartości znamionowe instalacji

Typ kabla	PUR bezhalogenowy czarny
typ przewodu (oznaczenie skrócone)	PUR
symbole kabli	Li9Y11Y-HF
UL AWM Style	20549
przekrój przewodu	3x 0,25 mm ² (przewód sygnałowy)
przewód sygnałowy AWG	24
Budowa linki przewodu sygnałowego	32x 0,10 mm
średnica żyły wraz z izolacją	1,17 mm ±0,02 mm (przewód sygnałowy)
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,38 mm (Izolacja żył)
	ok. 0,9 mm (Zewnętrzny płaszcz)
zewnętrzna średnica kabla	4,4 mm ± 0,15 mm
kolor żył	brązowy, niebieski, czarny
płaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)
Opór izolacji	≥ 100 GΩ*km (przy 20 °C)
Oporność żyły przewodu	≤ 78 Ω/km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe przewodu	≤ 300 V

Napięcie pomiarowe przewodu	≥ 3000 V
skręt całkowity	3 żyły skręcone wzdłuż
całkowity skok skrętu kabla	40 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
materiał izolacji żył	PP
materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
ciężar kabla	24 kg/km
najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	22 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	44 mm
Liczba cykli gięcia	4000000
Promień gięcia	44 mm
droga procesu	10 m
szybkość procesu	3 m/s
przyspieszenie	10 m/s ²
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
Właściwości szczególne	do łańcuchów kablowych bez silikonu wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
odporność na rozprzestrzanie się płomienia	wg UL-Style 20549
Bezhalogenowość	wg DIN VDE 0472 część 815
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność	odporny na hydrolizę i mikroby wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki odporne na działanie wody morskiej Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A

Certyfikaty / aprobaty

Aprobaty

CUL Listed, GOST, UL Listed

Akcesoria

Pozycja	Oznaczenie	Opis
Elementy ochronne i zamykające		
1430860	PROT-M 8 MS-PA-CHAIN	Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do gniazd M8
Narzędzia		
1212207	CUTFOX-S VDE	Szczypce do cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych, atest VDE
1208461	SAC BIT M8-D10	Nasadka wtykowa do montażu kabli czujników / urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M8 i do złączy wtykowych M8 z szybkozłączem QUICKON, do 4 mm trzpieni sześciokątnych
1208487	TSD 02 SAC	Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8
1212150	WIREFOX 10	Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm ² , samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm ² dla przewodów giętkich /1,5 mm ² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji
1212623	WIREFOX SAC	Szczypce do zdejmowania izolacji, do bezhalogenowych przewodów czujników/urządzeń wykonawczych (przewody SAC), z izolacją PUR i PCV, Ø od 4,4mm do 7mm, dowolna długość zdejmowanej izolacji

Oznaczenie

1051993	B-STIFT	Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm
1013944	PABA RD/15	Szyld wtykany, czerwone, Opisywany przy pomocy: Plotter
1013151	PABA WH/15	Szyld wtykany, biały, Opisywany przy pomocy: Plotter
1013698	PABA YE/15	Szyld wtykany, żółty, Opisywany przy pomocy: Plotter
1013850	PATG 2/23	Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty
1013863	PATG 3/23	Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty
0808011	PATG 4/23	Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty

Rysunki

Rysunek wymiarowy

Gniazdo M8 x 1, proste

Schemat:

Przyporządkowanie styków gniazda M8

rysunek schematyczny

Układ styków, gniazdo M8, 3-biegunowe,
widok od strony gniazda

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Adres

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o
Długoleka ul. Wroclawska 33D
55-095 Mirków, Poland
Telefon 071/ 39 80 410
Faks 071/ 39 80 499
<http://www.phoenixcontact.pl>



© 2012 Phoenix Contact
Zmiany techniczne zastrzeżone;