

Dławnica kablowa - G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 1411134

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Dławnica kablowa, Połączenie śrubowe materiału: PA, Zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, Ekranowanie: nie, Gwint przyłącza: M25, Kolor: głęboka czerń RAL 9005

Właściwości produktu

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
GTIN	 4 046356 922678
GTIN	4046356922678
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,016 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Turcja

Dane techniczne

Wymiary

Długość	42 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	29 mm
Rozwartość klucza króćców	29 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	33,5 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
Średnica otworu przelotowego	25,1 mm ... 25,2 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	11 mm ... 17 mm
	11 mm ... 17 mm (przy UL 514 B)

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C (statyczny)

Dławnica kablowa - G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 1411134

Dane techniczne

Informacje ogólne

Liczba przewodów	1
Materiał dławnicy gwintowanej	PA
Materiał uszczelki kabla	neopren
Ekranowany	nie
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25
Skok gwintu	1,5 mm
Moment dokręcania	3,5 Nm (Nakrętka kołpakowa)
	3,5 Nm (króciec)
	5,5 Nm (przy UL514 B: nakrętka mocująca/króciec)
Klasa palności wg UL 94	V2
	V2 (Obudowa)
Kolor	głęboka czerń RAL 9005
Kategoria udarowa	4
Wersja odciążki	A
Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	CSA
Klasa palności wg UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
-------------	----------

Dławnica kablowa - G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 1411134

Aprobaty




Aprobaty

Aprobaty

CSA / UL Listed / VDE Zeichengenehmigung

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	243143
UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40024424
