

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK PRIME - 5148888


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Drukarka termotransferowa do użytku przenośnego lub stacjonarnego, z oprogramowaniem do oznaczników "MARKING SYSTEM APP" on board, z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 7" i wymienną baterią. Możliwość połączenia z CLIP PROJECT, do nadruku plastikowych tabliczek w formacie UCT, US i UM.

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 055626 041834
GTIN	4055626041834
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,000 kg
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

informacje ogólne

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s
	USB 2.0
Masa	6,00 kg

Dane przyłączeniowe

napięcie minimalne	100 V AC
napięcie maksymalne	240 V AC
Tekst dodatkowy	50 Hz ... 60 Hz

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK PRIME - 5148888

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	19020205
eCl@ss 8.0	19140104
eCl@ss 9.0	19140104

ETIM

ETIM 5.0	EC001672
ETIM 6.0	EC001672

UNSPSC

UNSPSC 13.2	43212108
-------------	----------