

Dławnica kablowa - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M40, średnica przewodu 9 ... 28 mm

Opis produktu

Przepust kablowy z tworzywa sztucznego

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 776400
GTIN	4046356776400
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,065 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Wymiary

Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	36 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	19 mm ... 28 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Informacje ogólne

Rodzaj dławików	M40
Liczba przewodów	1
Materiał	PA
Materiał dławnicy gwintowanej	PA
materiał śruby dociskowej	PA

Dławnica kablowa - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

Dane techniczne

Informacje ogólne

Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki kabla	NBR
Ekranowany	nie
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Złącze bagnetowe B, tworzywo sztuczne
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	7,50 Nm
Klasa palności wg UL 94	V0 / V2
Informacja montażowa	Połączenie bagnetowe odkręcane maks. 3 razy

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0 / V2
-------------------------	---------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	39121311

Dławnica kablowa - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC



7500651.22.01.00246