

## Uszczelka - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - 1410695

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Zestaw uszczelniający do wtyków zaworowych A i AD, do zastosowań zewnętrznych, składający się z uszczelki silikonowej i zatrzasku



RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 046356 907057
GTIN	4046356907057
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,002 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Polska

### Dane techniczne

#### Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP68
	IP66K

#### Informacje ogólne

Moment dokręcania	0,6 Nm (wtykowe złącza do zaworów)
-------------------	------------------------------------

#### Materiał

Materiał	PA 6
Materiał uszczelki	Silikon

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
------------	---

# Uszczelka - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - 1410695


## Dane techniczne

### Environmental Product Compliance


	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych
--	--

## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Uszczelka z zatraskiem

Uszczelka z zatraskiem, widok z boku

## Klasyfikacje

### eCl@ss

eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

### ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
-------------	----------