

Uchwyt oznaczników przewodów - PATG 0/23 - 0828046

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, Rodzaj montażu: rozsunąć, średnica kabla: 0,6-1,2 mm, Wielkość pola opisowego: 4 × 23 mm


Rysunek przedstawia wariant

Właściwości produktu

Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki wtykane UC-WMT..., US-WMT..., UCT-WMT ... i EMT....



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1000 STK
Minimalne zamówienie	1000 STK
GTIN	 4 046356 467018
GTIN	4046356467018
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,000 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

szerokość (a)	23 mm
Średnica kabla	0,6 mm ... 1,2 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Informacje ogólne

Kolor	przezroczysty
Zawarte materiały	bez silikonu
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PCV
Zgodne z RoHS	Tak

Uchwyt oznaczników przewodów - PATG 0/23 - 0828046

Dane techniczne

Informacje ogólne

Test na materiały uszkadzające pokrycia malarskie	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Oznaczenie rodzaju montażu	rozsunąć

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	DOTC 15571-58-1
------------	-----------------

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149153
eCl@ss 9.0	27144075

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504