

Etykiety - MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 0803976


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Etykieta, ciągła, w kasecie, srebrna z czarnym nadrukiem, sposób montażu: naklejenie, nadruk za pomocą THERMOFOX

Rysunek przedstawia wariant w kolorze białym

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 055626 212524
GTIN	4055626212524
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,075 kg
Numer taryfy celnej	39199000
Kraj pochodzenia	Chiny

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	8 m
szerokość (a)	18 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 149 °C
-------------------------------	-------------------

Informacje ogólne

Kolor	srebrny
Zawarte materiały	bez silikonu, halogenów i kadmu
Materiał	Poliester
Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Zgodne z RoHS	Tak
Klej	akryl
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Etykiety - MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 0803976

Dane techniczne

Informacje ogólne

Urządzenie	0803984 THERMOFOX
Oznaczenie rodzaju montażu	Klejenie

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
-------------	----------