

Obudowa - HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - 1419255


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Obudowa tulejowa D7, do pałaka wzdłużnego, Materiał: PA, Odejście kabla: 1, proste, Wysokość: 77,6 mm, Dławnica kablowa: z, Króciec: nie, 1x M20, Standard

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 055626 159966
GTIN	4055626159966
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,025 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Chiny

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	77,6 mm
Szerokość	34,2 mm
Długość	26,5 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 10 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony obudowy (IP)	IP66
Stopień ochrony obudowy (NEMA)	12 (UL 50)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Informacje ogólne

Wskazówka	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
Rozmiar	D7
Rodzaj obudowy	Obudowa tulejowa

Obudowa - HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - 1419255


Dane techniczne

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Rodzaj ryglowania	do pałaka wzdłużnego
Moment dokręcania	Śruba ryglująca
Ilość odejść kablowych	1
Odejście kabla	proste
Dławnica gwintowana	z
Rodzaj dławików	1x M20
Materiał obudowy	PA
Materiał ryglowania	PA

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------