

## Dławnica kablowa - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

Rysunek przedstawia wersję HC-M-KV-M32

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	25 STK
GTIN	
GTIN	4017918941277
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,075 kg
Numer taryfy celnej	74199990
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Wymiary

Długość	37 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	34 mm
Rozwartość klucza króćców	34 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	36 mm
Długość gwintu przyłącza	7 mm
Średnica otworu przelotowego	25,1 mm ... 25,2 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	14 mm ... 21 mm

#### Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP68 (do 5 bar)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 100 °C

#### Informacje ogólne

Liczba przewodów	1
------------------	---

## Dławnica kablowa - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Materiał dławnicy gwintowanej	Mosiądz, niklowany
materiał wkładki	PA
Materiał uszczelki kabla	CR/NBR
Ekranowany	nie
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25
Skok gwintu	1,5 mm
Moment dokręcania	10 Nm (Nakrętka kołpakowa)
	10 Nm (króciec)
Kolor	srebrny

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000441
ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408
UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121311

## Dławnica kablowa - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007

Aprobaty

Aprobaty

---

Aprobaty

EAC

---

Aprobaty Ex

---

Szczegóły aprobat

EAC



7500651.22.01.00246