

Zapasowa matryca - CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 1212073


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Matryca do Crimpfox-M, do izolowanych końcówek kabli 0,1 - 0,4 mm² i 4 - 6 mm² (jasnozielony, żółty), zapakowana w pudełku z możliwością równoległego łączenia

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 452526
GTIN	4046356452526
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,080 kg
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	114 mm
szerokość (a)	75 mm
Wysokość	25,5 mm

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Zaprasowanie	Crimp owalny
Rodzaj styku	izolowane końcówki kablowe
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 1
średnica min.	0,1 mm ²
średnica max	0,4 mm ²
AWG min	26
AWG maks.	22
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 2
średnica min.	4 mm ²

Zapasowa matryca - CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 1212073

Dane techniczne

Informacje ogólne

średnica max	6 mm ²
AWG min	12
AWG maks.	10

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC001282
ETIM 6.0	EC001282

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

Zapasowa matryca - CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 1212073

Aprobaty

EAC



EAC-Zulassung