

Wkrętak - SZS 0,4X2,0 - 1205202

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Mikrowkrętak, płaski, rozmiar: 0,4×2,0×60 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się i obrotową zakrywką

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	
GTIN	4017918100148
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,014 kg
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	Czechy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	157 mm
szerokość (a)	18 mm
Grubość ostrza	0,4 mm
szerokość ostrza	2 mm
wysokość ostrza	60 mm

Informacje ogólne

Konstrukcja	płaski
Materiał	Stopowa stal narzędziowa
Norma testów	DIN/ISO 2380-1

Normy i przepisy

Norma testów	DIN/ISO 2380-1
--------------	----------------

Wkrętak - SZS 0,4X2,0 - 1205202

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------