

## Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków - GBS 5-25X12 - 0810588

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Tabliczka oznacznikowa grupowa, zatrzaskiwana w środku listwy zaciskowej do listew zaciskowych śrubowych, sprężynowych i z szybkozłączem dla ekranowania, możliwość oznaczenia za pomocą etykiety 25 x 12 mm, lub ręcznie markerem B-STIFT, w części dolnej za pomocą ZB 5

### Właściwości produktu

- Zatrzaskiwany we wszystkich złączach z dużym środkowym wpustem na tabliczkę
- Wielkopowierzchniowy opis wykonuje się za pomocą etykiet albo ręcznie pisakiem B-STIFT albo X-PEN
- Ergonomiczne oznaczanie grupowe bezpośrednio na złączu

RoHS

### Dane handlowe

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Jednostka opakowania                | 100 STK   |
| Minimalne zamówienie                | 100 STK   |
| GTIN                                | <br>4 017918 859152 |
| GTIN                                | 4017918859152   |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,001 kg  |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097  |
| Kraj pochodzenia                    | Niemcy  |

### Dane techniczne

#### Wymiary

|               |       |
|---------------|-------|
| długość (b)   | 25 mm |
| szerokość (a) | 12 mm |

#### Warunki środowiskowe

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------------------------|-------------------|

#### Informacje ogólne

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Kolor             | szary                             |
| Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |

## Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków - GBS 5-25X12 - 0810588

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Klasa palności wg UL 94    | V2  |
| Materiał                   | PA  |
| Oznaczenie rodzaju montażu | Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki |

#### Normy i przepisy

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
|-------------------------|----|

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27141137 |
| eCl@ss 9.0 | 27141137 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |
| ETIM 6.0 | EC000761 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131505 |